

ANTI RODENT ARMORED FIBER OPTIC CABLE

防鼠光ケーブル

Anti rodent

特長

» 耐久性

光ファイバ心線をステンレス (SUS304) 製スパイラルチューブで覆っているため、ネズミによるかじり被害を受けても断線しにくい構造です。さらに、側圧にも強く、人や機械が踏む可能性のある環境でも安心してご使用いただけます。

» 通常の光コードと同様の扱いやすさ

- 外径は一般的な光コードと同じΦ2mm
- 金属補強入りでありながら、しなやかで取り回ししやすい構造
- カプサイシン不使用のため、手荒れや臭いの心配がありません

単心コード機械的特性

最大許容張力	敷設中 400N 敷設後 200N
最小曲げ半径	20mm
圧縮強度	7000N/100mm (変形開始荷重)

仕様

- 外形寸法 単心コード: Φ2 (mm)
2心コード: Φ2x4 (mm)
4心FOコード: Φ3 (mm)
- 適応ファイバ SM、MM、OM3、OM4
- 色 黄、白、赤
特殊外被対応色 (※MOQ1,000m)
- 集合型ケーブル 2 - 24ch
対応心数
- コネクタ SC、LC、FC、MU
- 保証温度範囲 -10℃ ~ +75℃

光ケーブル構造

心数	テンションメンバ	ケーブル外径
2心	Φ0.7mm鋼線	Φ7.5mm
4心		
8心	PE被覆付きΦ0.7mm鋼線	Φ10.2mm

